

Vergleichende Darstellung von Schallfeldgrößen und Schallenergiegrößen

Voraussetzung: English: http://www.se (Atmosphärischer Druck 101325 Pa = 1013 Hektopascal)

Lufttemperaratur = 20°C:

(Bei 0°C ist ρ = 1,293 kg/m³)

Dichte der Luft bei 20°C: ρ = 1,204 kg / m³ Schallgeschwindigkeit bei 20°C: c = 343 m / s

(Bei 0°C ist c = 331 m/s)

Schallkennimpedanz von Luft bei 20°C: $Z = \rho \cdot c = \frac{p}{n} = 413 \text{ N} \cdot \text{s / m}^3$

(Bei 0°C ist $Z = 428 \text{ N} \cdot \text{s/m}^3$)

UdK Berlin Sengpiel 05.93 Schall

Bezugsschallfeldgrößen:

Bezugsschalldruck $p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ N} / \text{m}^2 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$ (Festgelegte "Hörschwelle")

Bezugsschallschnelle $v_0 = \frac{p_0}{\rho \cdot c} = \frac{p_0}{Z_0} = 5 \cdot 10^{-8} \, \text{m/s}$ Bezugsschallenergiegrößen: $(=4,854 \cdot 10^{-8} \text{ m/s})$

Bezugsschallintensität $J_0 = \frac{p_0^2}{Z} = Z_0 \cdot v^2 = 10^{-12} \text{ W} / \text{m}^2$ $(= 0.9685 \cdot 10^{-12} \text{ W} / \text{m}^2)$

Bezugsschallenergiedichte $E_0 = \frac{J_0}{c} = \frac{p_0 \cdot v_0}{c} = 3 \cdot 10^{-15} \,\mathrm{W} \cdot \mathrm{m} \,/\,\mathrm{s}^3$ (= 2,824 · 10⁻¹⁵ J / m³) Bezugsschall-Leistung $W_0 = J_0 \cdot A = 10^{-12} \,\mathrm{W} = 1 \,\mathrm{pW}$ bei $A = 1 \,\mathrm{m}^2$ (= 0,9685 · 10⁻¹² W)

>>> Gegeben:

Eine ebene Schallwelle von f = 1 kHz und dem

Schalldruck $\tilde{p} = 1 \text{ Pa} = 1 \frac{N}{m^2} = 10 \text{ }\mu\text{bar} \Rightarrow 94 \text{ }dBSPL - Es \text{ wird immer der Effektivwert angenommen.}$

Berechnet:

Wellenlänge $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{343}{1000} = 0,343 \text{ m} = 34,3 \text{ cm}$

Periodendauer $T = \frac{1}{f} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$

Schallschnelle $\tilde{v} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot \tilde{\xi} = \frac{\tilde{p}}{Z} = \frac{1}{413} = 2,42 \cdot 10^{-3} \text{ m/s} = 2,42 \text{ mm/s}$

Schallauslenkung (-ausschlag) $\tilde{\xi} = \frac{\tilde{v}}{2 \cdot \pi \cdot f} = 0.385 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0.385 \ \mu\text{m}$

Schallintensität J oder $I = \tilde{p} \cdot \tilde{v} = \frac{\tilde{p}^2}{Z_0} = 2,42 \cdot 10^{-3} \text{ W} / \text{m}^2 = 2,42 \text{ mW} / \text{m}^2$ Intensität ist nicht Amplitude, Pegel oder Stärke.

Schallenergiedichte $E = \frac{J}{c} = 7,06 \cdot 10^{-6} \text{ W} \cdot \text{s} / \text{m}^3 = 7,06 \cdot 10^{-6} \text{ J} / \text{m}^3$

Schall-Leistung W_0 (mit $A = 1 \text{ m}^2$) = $\tilde{J} \cdot \tilde{A} = 2.42 \cdot 10^{-3} \text{ W} = 2.42 \text{ mW}$

Unterscheide Schallfeldgrößen und Schallenergiegrößen. Pegel:

 $L_p = 20 \cdot \log \frac{p}{p_0} = 20 \cdot \log \frac{1}{2 \cdot 10^{-5}} = 94 \text{ dB } (93,98 \text{ dB})$ Schalldruckpegel

 $L_{\rm v} = 20 \cdot \log \frac{v}{v_0} = 20 \cdot \log \frac{2,42 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-8}} = 94 \text{ dB } (93,70 \text{ dB})$ Schallschnellepegel

 $L_{\rm J} = 10 \cdot \log \frac{J}{I} = 10 \cdot \log \frac{2,42 \cdot 10^{-3}}{10^{-12}} = 94 \text{ dB } (93,84 \text{ dB})$ Schallintensitätspegel

 $L_{\rm E} = 10 \cdot \log \frac{E}{E_{\rm c}} = 10 \cdot \log \frac{2,42 \cdot 10^{-3}}{10^{-12}} = 94 \text{ dB (93,84 dB)}$ Schallenergiedichtepegel

 $L_{\rm W} = 10 \cdot \log \frac{L_{\rm W}}{L_{\rm W_{\rm O}}} = 10 \cdot \log \frac{2,42 \cdot 10^{-3}}{10^{-12}} = 94 \, \rm{dB} \, (93,84 \, \rm{dB})$ Schall-Leistungspegel

Um den Druck p nicht mit Leistung P zu verwechseln, heißt der Schall-Leistungspegel statt L_P (groß P) besser L_W . Theoretisch ist interessant, welchen Schalldruckpegel die vollständige Modulation des atmosphärischen Drucks

Eine früher verwendete Schalldruckgröße war 1µbar = 0,1 Pa.

Weil 1 W · s = 1 N · m ist, ergibt sich für die Schallenergiedichte 1 W · s / $m^3 \Rightarrow 1$ N / m^2 und das ist die Einheit des Schalldrucks! Zur Erinnerung: $W \cdot s = J$ (Joule).

Siehe auch: http://www.sengpielaudio.com/ZusammenhangDerAkustischenGroessen.pdf "Zusammenhang der Schallfeldgrößen".